

פאקו הולדטייט

HOLDTITE

פתרונות איטום קיבוע והדבקה
Since 1991



חברת פאקו הולדטייט בע"מ עוסקת בייבוא ושיווק של דבקים, חומרי איטימה, מוצרי קיבוע, חומרי סיכה ותרסיסים לענפים השונים במשק. לקוחותיה הותיקים נמנים על תחום הייצור, התחזוקה, תעשיית ההיי טק, תעשיות בטחוניות, חברת החשמל, רכבת ישראל וכן חנויות טכניות וחנויות חלקי חילוף ואביזרים לרכב. החברה משתתפת בתהליכי תכנון וייצור של מוצרים בענפים השונים, ונותנת פתרונות לתהליכי הרכבה והדבקה שונים. בחברה מחלקה טכנית אשר תשמח לייעץ להכווין ואף להגיע ללקוח במקרה הצורך, בכל חלקי הארץ.

תוכן עניינים

4-5	הולדטייט אנארוביים לאבטחת הברגות
6	הולדטייט אנארוביים לקיבוע רכיבים גליליים
7	הולדטייט אנארוביים לאיטום
8-9	הולדטייט דבקים מהירים ציאנאקרילטים
10	הולדטייט דבקי מבנה אקריליים דו קומפוננטים
11-12	דבקי אפוקסי ופלטלינה
12	הולדטייט דבקי UV
13	הולדטייט סרטי דבק דו-צדדיים
14	הולדטייט חומרי ניקוי, פריימרים וזרזים
15	סיליקונים להדבקה מילוי ואיטום
16-17	חומרים שונים לתעשייה ולרכב
18-19	תרסיסים
20	עזרים וציוד
21-23	מכשירי מדידה
24-26	מדידים שונים

בסדרת האנארוביים של HOLDTITE חומרים פלסטיים המתמצקים רק בחוסר חמצן והופכים לשכבה פלסטית קשיחה. המוצרים לאבטחת הברגות יוצרים יציקה של חומר פלסטי בחלל התבריג, מתמצקים ומונעים תנועה יחסית והשתחררות של הבורג. החומר יוצר אטימה בפני מירב החומרים ומונע התפתחות קורוזיה. חומרים אלו נועדו לשימוש בין מתכות בלבד, ולא יתאימו לחומרים אחרים. לקבלת תוצאה מיטבית יש לנקות היטב את השטחים בעזרת ספריי A061.

HOLDTITE T22 חוזק נמוך



דבק לאבטחת הברגות. חוזק נמוך, צמיגות בינונית. קוטר הברגה עד 6 מ"מ. מתאים לכל סוגי הברגות הרגילות.

-50°C עד +150°C

10 מ"ל - 20 יח' במארז
50 מ"ל - 12 יח' במארז

T-22

HOLDTITE T21 חוזק נמוך דליל



דבק לאבטחת הברגות. חוזק נמוך, צמיגות נמוכה. קוטר הברגה עד 6 מ"מ. מתאים לאבטחת הברגות עדינות ורכיבים אלקטרוניים.

-50°C עד +150°C

10 מ"ל - 20 יח' במארז
50 מ"ל - 12 יח' במארז

T-21

HOLDTITE T42 חוזק בינוני



דבק לאבטחת הברגות. חוזק בינוני, צמיגות בינונית. קוטר הברגה עד 12 מ"מ. מתאים לרוב סוגי הברגות הרגילות.

-50°C עד +150°C

10 מ"ל - 20 יח' במארז
50 מ"ל - 12 יח' במארז

T-42

HOLDTITE T41 חוזק בינוני דליל



דבק לאבטחת הברגות. חוזק בינוני, צמיגות נמוכה. קוטר הברגה עד 12 מ"מ. מתאים להברגות עדינות.

-50°C עד +150°C

10 מ"ל - 20 יח' במארז
50 מ"ל - 12 יח' במארז

T-41

HOLDTITE T43 הברגות לא נקיות



דבק לאבטחת הברגות. חוזק בינוני, צמיגות בינונית. קוטר הברגה עד 12 מ"מ. מיועד להברגות כאשר פני השטח אינם חלקים.

-50°C עד +150°C

50 מ"ל - 12 יח' במארז

T-43



אנארוביים לאבטחת הברגות

HOLDTITE T62 חוזק בינוני-גבוה



דבק לאבטחת הברגות. חוזק בינוני-גבוה, צמיגות גבוהה. קוטר הברגה עד 12 מ"מ. ניתן לפירוק. -50°C עד +150°C

T-62

10 מ"ל - 20 יח' במארז
50 מ"ל - 12 יח' במארז

HOLDTITE T45 חוזק בינוני סמיך



דבק לאבטחת הברגות. חוזק בינוני, צמיגות גבוהה. קוטר הברגה עד 12 מ"מ. מיועד להברגות גסות. -50°C עד +150°C

T-45

50 מ"ל - 12 יח' במארז

HOLDTITE T90 חוזק גבוה דליל



דבק לאבטחת הברגות. חוזק גבוה, צמיגות נמוכה מאד. מחלחל, ניתן לשימוש לאחר הרכבה. מיועד לחלקים מורכבים. -50°C עד +150°C

T-90

10 מ"ל - 20 יח' במארז
50 מ"ל - 12 יח' במארז

HOLDTITE T70 חוזק גבוה



דבק לאבטחת הברגות. חוזק גבוה, צמיגות בינונית. קוטר הברגה מעל 12 מ"מ. מיועד להברגות רגילות. -50°C עד +150°C

T-70

10 מ"ל - 20 יח' במארז
50 מ"ל - 12 יח' במארז

HOLDTITE A649 זרז לאנארוביים



זרז לדבקים אנארוביים להאצת תהליך ההדבקה. מתאים לשימוש גם בחומרים כמו אלומיניום, נירוסטה וכדומה.

18 מ"ל | 30 מ"ל | 50 מ"ל | 100 מ"ל

A649

בסדרת האנארוביים של HOLDTITE חומרים פלסטיים המתמצקים רק בחוסר חמצן והופכים לשכבה פלסטית קשיחה. המוצרים לקיבוע רכיבים גיליים מאפשרים הרכבה בהחלקה ללא צורך בכוח או בחום. החומר ממלא את המרווח בין הציר לבית הציר או המיסב, מתמצק ומונע תזוזה של הרכיב. הקיבוע מוסיף חוזק להרכבה ומונע הרס המחבר בעקבות רעידות וקורוזיה. מתאים למיסבים, תותבים, שרולים, שגמים, גלגלי שיניים ועוד. חומרים אלו נועדו לשימוש בין מתכות בלבד, ולא יתאימו לחומרים אחרים. לקבלת תוצאה מיטבית יש לנקות היטב את השטחים בעזרת ספריי A061.

HOLDTITE R48 לרכיבים גיליים בחום גבוה



קיבוע רכיבים גיליים.
חוזק בינוני, צמיגות בינונית.
מיועד לרכיבים העובדים בחום גבוה.

-50°C עד +180°C

50 מ"ל - 12 יח' במארז

R-48

HOLDTITE R38 לרכיבים גיליים



קיבוע רכיבים גיליים.
חוזק גבוה, צמיגות בינונית.
עמיד בעומסים גבוהים.
למיסבים, תותבים ושגמים.

-50°C עד +150°C

10 מ"ל - 20 יח' במארז
50 מ"ל - 12 יח' במארז

R-38

HOLDTITE R91 לרכיבים גיליים דליל



קיבוע רכיבים גיליים.
חוזק גבוה, צמיגות נמוכה.
למרווחים קטנים. למיסבים, תותבים
ושגמים הנכנסים באפיצות נמוכה.

-50°C עד +150°C

10 מ"ל - 20 יח' במארז
50 מ"ל - 12 יח' במארז

R-91

HOLDTITE R62 לרכיבים גיליים והברגות בחום גבוה מאד



קיבוע רכיבים גיליים והברגות.
חוזק גבוה, צמיגות גבוהה מאד.
מיועד לרכיבים העובדים בחום
גבוה מאד.

-50°C עד +232°C

50 מ"ל - 12 יח' במארז

R-62

בסדרת האנארוביים של HOLDTITE חומרים פלסטיים המתמצקים רק בחוסר חמצן והופכים לשכבה פלסטית קשיחה. המוצרים לאיטום ממלאים את המרווח הפנימי של המרווח או ההברגה ומתמצקים תוך איטום המחבר. ניתן להרכיב מחברים בכל זווית רצויה ללא הידוק בכוח וכך למנוע תזוזה, קורוזיה ונזילות. מחליף אטימה בטפולון או בפשתן. מייצרים אטימה מוחלטת העמידה בפני חומרים שונים ותנאי סביבה קשים. זהו פתרון מתקדם וקל ליישום המחליף אטמים צורתיים. מתאים לאיטום בין חלקי מתכת, לצנרת הידראולית, פנאומטית, מים, גז, קיטור, כימיקלים שונים ועוד. לא מתאים למערכות חמצן. חומרים אלו נועדו לשימוש בין מתכות בלבד, ולא יתאימו לחומרים אחרים. לקבלת תוצאה מיטבית יש לנקות היטב את השטחים בעזרת ספריי A061.

HOLDTITE S31 משחת אטימה



משחת אנארובית כתומה לאטימה. חוזק בינוני, צמיגות גבוהה. תחליף לאטם. מיועד לאיטום רווח בין חלקי מתכת, שסתומים, משאבות מים, ותיבות הילוכים. מיצוק ראשוני תוך פחות מ-12 דקות.

-50°C עד +120°C

50 מ"ל - 12 יח' במארז

S-31

HOLDTITE S30 משחת טפולון



משחת טפולון לבנה אנארובית לאטימה. חוזק בינוני, צמיגות גבוהה. תחליף לאטם. מיועד לאיטום רווח בין חלקי מתכת, שסתומים, משאבות מים, ותיבות הילוכים. מיצוק ראשוני תוך פחות מ-30 דקות. ניתן להשתמש בזרז A649.

-50°C עד +120°C

50 מ"ל - 12 יח' במארז

S-30

HOLDTITE S74 לשטחים



משחה לאיטום שטחים. תחליף לאטם צורתי. מרווח אטימה עד 0.5 מ"מ. עמידה בכימיקלים שונים (שמנים, דלקים וכו').

-50°C עד +150°C

50 מ"ל - 12 יח' במארז

S-74

HOLDTITE S54 לצנרת הידרואלית



איטום צנרת הידראולית. עמיד בכימיקלים שונים (שמנים, דלקים וכו').

-50°C עד +150°C

50 מ"ל - 12 יח' במארז

S-54

HOLDTITE S77 לצנרת גסה



משחה לאיטום צנרת גסה (מים, גז, דלק ועוד). עמידה בלחץ גבוה (עד 10,000 PSI) סגירה קלה ללא צורך בהידוק. מאפשרת לכוון את המחבר לזווית הרצויה. מאושר למי שתייה.

-50°C עד +150°C

50 מ"ל - 12 יח' במארז

S-77

דבקים מהירים ציאנואקרילטים



הדבקים המהירים של HOLDTITE משמשים להדבקה מהירה, נקיה וחזקה של חומרים שונים, לעצמם או לחומרים אחרים. דבקים אלו אינם מכילים ממיסים וניתן לשפר בעזרתם תהליכי ייצור שונים. הסדרה מציעה מבחר גדול של פתרונות הדבקה ליישומים שונים.

HOLDTITE CA03 סמיך ללא תפרחת



דבק מהיר, חזק וסמיך ללא תפרחת וללא ריח. מתאים ליישומים בהם חשובה השקיפות. מדביק את מירב החומרים. מיצוק ראשוני עד 10 שניות, מיצוק סופי 24 שעות.
-55°C עד +82°C

CA03

20 ג' - 25 יח' במאר
50 ג' - 30 יח' במאר

HOLDTITE CA01 סמיך



דבק מהיר, חזק וסמיך. להדבקת גומי ופלסטיק לעצמם או לעץ, בד, עור, מתכת ועוד. מתאים לפני שטח מחוספסים.
-60°C עד +90°C

CA01

20 ג' - 25 יח' במאר

HOLDTITE CA25 כללי



דבק מהיר ודליל. להדבקת גומי, פלסטיק ומתכת. מתאים לפני שטח חלקים ולמרווחים קטנים מאד.
-60°C עד +90°C

CA25

5 ג' - 50 יח' במאר
ג' - 25 יח' במאר
50 ג' - 30 יח' במאר

HOLDTITE CA20 דליל קפילארי



דבק מהיר דליל מאד, מחלחל. להדבקת גומי, פלסטיק ומתכת. מתאים לפני שטח חלקים ולמרווחים קטנים מאד.
-60°C עד +90°C

CA20

20 ג' - 25 יח' במאר

HOLDTITE CA46 דליל ללא תפרחת



דבק מהיר ללא תפרחת וללא ריח. מתאים ליישומים בהם חשובה השקיפות. מתאים לפני שטח חלקים.
-50°C עד +90°C

CA46

20 ג' - 25 יח' במאר
50 ג' - 30 יח' במאר

HOLDTITE CA41 בצמיגות בינונית



דבק מהיר בצמיגות בינונית. אינו מחלחל. מתאים למגוון רחב של חומרים כגון מתכות, פלסטיק וגומי.
-60°C עד +90°C

CA41

5 ג' - 50 יח' במאר
20 ג' - 25 יח' במאר



דבקים מהירים ציאנואקרילטים

HOLDTITE CA60 לחומרים בעייתיים



דבק מהיר דליל. מיועד להדבקת חומרים בעייתיים (סוגי גומי ופלסטיק, סיליקון, טפולון, ניילון EPDM ועוד) בעזרת פריימר A701.
-60°C עד +90°C

20 ג' - 25 יח' במארז

CA60

HOLDTITE CA49 ג'ל



דבק מהיר סמיך ביותר - ג'ל. אינו מטפטף. מיועד לפני שטח מחוספסים או לשימוש ברווחים גדולים.

-50°C עד +120°C

20 ג' - 25 יח' במארז

CA49

HOLDTITE CA200 לחום גבוה



דבק מהיר בעל צמיגות בינונית. להדבקת גומי, פלסטיק ומתכת. עמיד בטמפרטורה גבוהה. קיימת גרסה ללא תפוחות.

-55°C עד +200°C

20 ג' - 25 יח' במארז

CA200

HOLDTITE CA80 שחור וגמיש



דבק מהיר גמיש מאד. מיועד להדבקת חומרים בעייתיים (סוגי גומי ופלסטיק, סיליקון, טפולון, ניילון ועוד). צבע שחור. קיימת גרסה סמיכה יותר של הדבק.

-60°C עד +90°C

20 ג' - 25 יח' במארז

CA80

HOLDTITE CA00 מסיר לדבקים מהירים



מסיר לדבקים מהירים ציאנואקרילטים. החומר ממיס במהירות דבק יבש או מפרק הדבקה בין שני שטחים.

18 מ"ל | 30 מ"ל | 50 מ"ל

CA00

HOLDTITE A103 זהר לדבקים מהירים



לשימוש בתפירות חוטים, במעגלים אלקטרוניים, או למיצוק שלא בין שטחים, אלא כאשר צד אחד חשוף לאוויר. מתאים להאצת המיצוק של דבקים עם צמיגות גבוהה שמתייבשים יחסית לאט. מכיל הפטאן. בקבוק זכוכית עם מתז / מברשת.

18 מ"ל | 30 מ"ל | 50 מ"ל | 100 מ"ל
תרסיס במיכל לחץ 200 מ"ל - 12 יח' במארז

A103

דבקים אקריליים דו רכיביים של HOLDTITE קלים לשימוש. מתאימים להדבקות שונות בהן נדרש חוזק גבוה, עמידות בטמפרטורת עבודה גבוהה, הדבקות טובה לפני שטח בעייתיים או רטובים, ועמידות גבוהה ביותר בזעזועים ובתנאי סביבה קשים. מיועדים להדבקות מגוון חומרים לעצמם או לחומר אחר (מתאים לזכוכית, מתכת, עץ, קרמיקה, סוגי פלסטיק וחומרים משולבים).

HOLDTITE ST3294 אקרילי שחור



דבק דו רכיבי. צמיגות גבוהה, מיצוק מהיר (2-3 דק'). צבע שחור. מתאים להדבקות מתכות, קרמיקה, פלסטיק, עץ ועוד.
-40°C עד +180°C

ST3294

50 מ"ל - 12 יח' במארז
400 מ"ל | ערכה 5 ק"ג

HOLDTITE ST30 ליישומים כלליים



דבק אקרילי דו רכיבי, ייבוש מהיר. צמיגות גבוהה. להדבקות מירב החומרים. בעל עמידות מעולה בזעזועים ובתנאי סביבה קשים.
-55°C עד +130°C

ST30

ערכה 68 מ"ל

HOLDTITE ST384 דבק מוליך חום



דבק מוליך חום ומבודד חשמל. הדבקה קלה הניתנת לפירוק. מתאים לספקי כוח. הולך עם זח A386.

ST384

ערכה 500 מ"ל

HOLDTITE ST3541 אקרילי לפלסטיק בעייתי



דבק אקרילי דו קומפוננטי לפלסטיקים בעייתיים להדבקה, פוליפרופילן ופוליאיתילן. חוזק גבוה, צמיגות גבוהה. מתאים למילוי מרווחים עד 5 מ"מ. צבע קרם.
-55°C עד +120°C

ST3541

50 מ"ל - 12 יח' במארז

אקדח ומערבל למזרק דו קומפוננטי



אקדח ליישום קל ונוח של דבק אפוקסי/אקרילי במזרק דו קומפוננטי. ראש מערבול ירוק לדבק דו קומפוננטי. יחס ערבוב 1:1. 6.5 ס"מ.

117 + 111

למזרק דבק 50 סמ"ק

M100 אקרילי לבן



דבק דו רכיבי. חזק ועמיד. להדבקות מתכות שונות, פלסטיקים, עץ, קרמיקה ועוד. ייבוש איטי המאפשר תיקונים. צבע לבן.
-55°C עד +120°C

M100

50 מ"ל - 12 יח' במארז



דבק איפוקסי ופולסטלינה

HOLDTITE 6030 איפוקסי איטי



דבק אפוקסי. מתמצק ב 30 דקות. להדבקת חומרים שונים (עץ, פלסטיק, אבן, זכוכית, מתכת ועוד). צבע שקוף.

-40°C עד +80°C

25 מ"ל - 10 יח' במארז
50 מ"ל - 12 יח' במארז

6030

HOLDTITE 6005 איפוקסי מהיר



דבק אפוקסי. מתמצק ב 5 דקות. להדבקת חומרים שונים (עץ, פלסטיק, אבן, זכוכית, מתכת ועוד). צבע שקוף.

-40°C עד +80°C

25 מ"ל - 10 יח' במארז
50 מ"ל - 12 יח' במארז

6005

DYNATEX אפוקסי אפור למתכת



גיל אפוקסי מהיר (4 דקות) אפור למתכות בשפופרות. מיועד להדבקת מתכת למתכת, ולמילוי סדקים במתכות, עץ ולבנים. לאחר מיצוק סופי, ניתן לצביעה. עמיד בנוזלים שונים, מים, שמנים ודלקים. לא דליק. תתכן התאמה לפלסטיק וזכוכית.

-51°C עד +149°C

57 ג' - 12 יח' במארז

144356

DYNATEX אפוקסי שקוף



אפוקסי שקוף מהיר (4 דקות) בשפופרות. מתאים למתכות שונות, עץ, זכוכית, קרמיקה, בד וגומי. חוזק הדבקה גבוה. עמידות מעולה בכימיקלים.

-40°C עד +93°C

57 ג' - 12 יח' במארז

143416

פאקופוקסי פלדה



ערכת אפוקסי לפלדה. מיועד לתיקון והדבקה של חלקי ברזל או יציקות ברזל.

-20°C עד +120°C

350 גר'

S1

פאקופוקסי לאלומיניום



ערכת אפוקסי לאלומיניום. מיועד לתיקון והדבקה של חלקי אלומיניום או יציקות אלומיניום.

-20°C עד +120°C

350 גר'

A1



דבק איפוקסי ופולסטלינה

MAGIC STEEL מרק אפוקסי



פולסטלינה אפוקסית. לתיקון, הדבקה ואטימה של מתכות וחומרים אחרים. נדבק על פני שטח יבש או רטוב.

-40°C עד +80°C

114 גר' - 12 יח' במארז

4083

PRO POXY מרק אפוקסי



פולסטלינה אפוקסית. לתיקון, הדבקה ואטימה של מתכות וחומרים אחרים. נדבק על פני שטח יבש או רטוב.

-40°C עד +80°C

114 גר' - 12 יח' במארז

520



דבקי UV

דבקי ה UV של HOLDTITE מיועדים להדבקת חומרים שקופים (בעיקר זכוכית ופולסטיק) לעצמם ולחומרים אחרים. דבקים אלו מתמצקים רק בעזרת קרן אור אולטרה סגול ומחייבים שימוש במנורת UV.

HOLDTITE UV10 לפלסטיקים



דבק זה דליל להדבקת סוגי פלסטיק שונים ופוליקרבונט. שקיפות טובה. מתמצק בקרני UV.

10 מ"ל - 20 יח' במארז
50 מ"ל - 12 יח' במארז

UV10

HOLDTITE UV9 לזכוכית ומתכת



דבק סמיך. להדבקת זכוכית לזכוכית וזכוכית למתכת. שקוף לחלוטין. למרווחים של 0.05 מ"מ. מתמצק בקרני UV.

-50°C עד +135°C

10 מ"ל - 20 יח' במארז
50 מ"ל - 12 יח' במארז

UV9

סרטי דבק דו-צדדיים

HOLDTITE DST-10-G



דבק דו צדדי, אטום ושקוף בעובי 1 מ"מ. מתאים לאפליקציות המצריכות חוזק הדבקה גבוה ושקיפות מרבית. בעל עמידות טובה ל-UV.

רוחב 25 מ"מ
רוחב לפי דרישה בהזמנה מיוחדת

DST10G

HOLDTITE DST-11-M




דבק דו צדדי אקרילי, בעל תאים סגורים, בעובי 1.1 מ"מ. עמיד בחום וחזק במיוחד. מתאים להדבקת מתכות ומתכות צבועות. מאפשר הדבקה טרם צביעה אבקתית.

רוחב 25 מ"מ
רוחב לפי דרישה בהזמנה מיוחדת

DST11M

HOLDTITE DST-10-U



דבק דו צדדי חזק במיוחד. מורכב סרט שחרור פוליאיתילן אדום מצופה דבק אקרילי אפור. מתאים עצמו לפני השטח (קונפורמי) ומסוגל לעיבוד גזירה בשיעור של פי 3 מעוביו. אוטם בפני מים ולחות. מחבר מתכת, פלסטיק וחומרים צבועים או שונים זה מזה. עמיד בכימיקלים. מצוין להדבקות טרם צביעה בתנור.

רוחב 25 מ"מ
רוחב לפי דרישה בהזמנה מיוחדת

DST10U

להשלמת סדרת החומרים של HOLDTITE, מספקת החברה חומרי עזר המשמשים לניקוי והכנת פני השטח לדבק, חומרים מאיצים המקצרים את זמן המיצוק, מסירי דבק, וחומרי עזר נוספים המשמשים להרחבת האפשרויות והביצועים.

HOLDTITE A103 זרז לדבקים מהירים



לשימוש בתפירות חוטים, במעגלים אלקטרוניים, או למיצוק שלא בין שטחים, אלא כאשר צד אחד חשוף לאוויר. מתאים להאצת המיצוק של דבקים עם צמיגות גבוהה שמתייבשים יחסית לאט. מכיל הפטאן. בקבוק זכוכית עם מתז / מברשת.

18 מ"ל | 30 מ"ל | 50 מ"ל | 100 מ"ל
 תרסיס במיכל לחץ 200 מ"ל - 12 יח' במארז

A103

HOLDTITE A649 זרז לאנרוביים



זרז לדבקים אנארוביים להאצת תהליך ההדבקה. מתאים לשימוש גם בחומרים כמו אלומיניום, נירוסטה וכדומה.

18 מ"ל | 30 מ"ל | 50 מ"ל | 100 מ"ל

A649

HOLDTITE A386 זרז לאקריליים



חומר הגורם להתמצקות HOLDTITE ST30 .HOLDTITE ST384-I

18 מ"ל

A386

HOLDTITE CA00 מסיר לדבקים מהירים



מסיר לדבקים מהירים ציאנואקרילטים. החומר ממיס במהירות דבק יבש או מפרק הדבקה בין שני שטחים.

18 מ"ל | 30 מ"ל | 50 מ"ל

CA00

HOLDTITE A100 פריימר למתכות



פריימר לשיפור אדהזיה למתכות שונות, משפר כושר הדבקה ועמידות בחום.

18 מ"ל | 30 מ"ל | 50 מ"ל | 100 מ"ל

A100

HOLDTITE A701 פריימר לחומרים בעייתיים



פריימר להכנת פני השטח לחומרים בעייתיים. מתאים להדבקות חומרים כגון: פוליאטילן, סיליקון, אוקולון, פוליפרופילן, גומי ועוד

18 מ"ל | 30 מ"ל | 50 מ"ל | 100 מ"ל

A701



סיליקונים להדבקה מילוי ואיטום

BOSS סיליקון RTV לחום גבוה



שפופרת סיליקון אדום המיועד לטמפרטורות גבוהות. מתאים לאיטום והדבקה, במיוחד בענף הרכב. עמיד בתנאי אקלים, רעידות, שמנים ונוזלים שונים.

-65°C עד +316°C קבוע
עד +343°C באינטרוולים

326

85 ג' - 72 יח' במארז

BOSS סיליקון RTV



סיליקון ליישומים כלליים. לבית, תעשייה, חשמל ואלקטרוניקה. מיועד לאיטום והדבקה של חומרים שונים. מגיע בשפופרת או בתרמיל. שקוף/לבן/שחור.

-60°C עד +260°C

315

85 ג' - 72 יח' במארז
300 ג' - 12 יח' במארז

HOLDTITE RTV111 סיליקון דו קומפוננטי



צמיגות בינונית. גמיש. זמן עבודה ארוך. מיועד להגנה על רכיבים אלקטרוניים וציוד אלקטרוני.

-55°C עד +205°C

111-1K

1 ק"ג

BOSS סיליקון ניטראלי



משחת סיליקון ניטראלי ליישומים שונים בענף החשמל והאלקטרוניקה. לא מייצר קורוזיה. מגיע בתרמיל קטן, קל ונוח ליישום. ניתן לרכוש אקדח תואם. שקוף. ללא ריח.

-40°C עד +162°C

NCS399

80 ג' - 14 יח' במארז
300 ג' - 12 יח' במארז

סופר 10 היברידי



להדבקה ולאיטום חזקים ועמידים ביותר. מתאים לשימושים מקצועיים. מיועד ליישומי חוץ ופנים. ניתן ליישום גם על משטחים רטובים. עמידות גבוהה לקרינת UV. ידידותי לסביבה, גמיש, ניתן לצביעה. שקוף או לבן.

-40°C עד 90°C קבוע | עד 160°C אינטרוולים

575

70 מ"ל - 36 יח' במארז
270 מ"ל - 12 יח' במארז

HOLDTITE P662 גריז סיליקון



גריז סיליקוני שקוף לסיכה, עם אישור מי שתייה NSF. מבודד חשמל. עמיד במים, לחות, קורוזיה, וואקום. אינו מתחמצן. מתאים לגירוז בין מתכת-נומי, מתכת-פלסטיק, וגומי-פלסטיק.

-40°C עד +204°C

P662

1 ק"ג



חומרים שונים לתעשייה ולרכב

DYNATEX גריז סיליקון



אינו מוליך חשמל. משמש לסיכה ארוכת טווח. להגנה על גומי ופולסטיק, שמירה על מחברים ופלגים. מונע קורוזיה במערכות חשמל. עמיד בלחות, חומצות וחום גבוה.

-54°C עד +204°C

142 ג' - 12 יח' במארז

49635

HYLOMAR משחת אטימה כחולה



מיועדת לאטימת ראשי מנוע. עמידה בכימיקלים שונים (שמנים, דלקים וכו'). אינה מכילה סיליקון. גמישה במיוחד. צבע כחול.

-50°C עד +250°C

100 ג' - 50 יח' במארז

7MA49

DYNATEX סיליקון בלחץ



סיליקון חד רכיבי בצבע שחור. נוח מאד לעבודה, ניתן להתזיז כלפי מעלה. מיועד לאיטום, הדבקה, מילוי מרווחים, או כתחליף לאטמים. מתאים לרכבים. נשאר גמיש. עמיד בפני שמנים, מים, נוזל הילוכים, ונוזלי קירור. זמן עבודה 10-20 דק'.

-40°C עד +204°C

227 ג' - 12 יח' במארז

49271

DYNATEX משחת טפלון



משחה המכילה PTFE. אינה רעילה. אינה מתייבשת. מונעת חלודה. משמשת תחליף לסרט טפלון. עומדת בלחץ עד PSI 10,000. צבע לבן.

-37°C עד +288°C

113 ג' - 12 יח' במארז

49494

DYNATEX מגן מצברים



תרסיס להגנת מצברים, כבלים, ומחברים. מיועד לאטימה ולציפוי של קצוות הסוללה. מגן מלחות ומונע היווצרות חומצה וקורוזיה. מאריך את חיי הסוללה. מונע התחממות יתר. משפר זרימת חשמל.

-42°C עד +322°C

347 מ"ל - 12 יח' במארז

49678

DYNATEX גריז מוליך חום



גריז סיליקוני מוליך חום, מיועד לרכיבים אלקטרוניים. הולכת חום גבוהה. עמיד במים. מתאים לרכבים ולמכונות שונות.

-54°C עד +204°C

142 ג' - 12 יח' במארז

49643

חומרים שונים לתעשייה ולרכב

DYNATEX תרסיס אטימה דביק



להדבקת אטמים צורתיים מסובכים, מסייע להרכבה נוחה. נשאר דביק. עמיד בפני דלקים, שמנים, מים ועוד. מתאים לאטמי לבד, שעם, מתכת, גומי, נייר ואסבסט.

-54°C עד +232°C

255 ג' - 12 יח' במארז

143328

DYNATEX משחה לאגוזים



משחה אדומה לאטימת אגוזים. סותם חורים קטנים ודליפות באגוז, בצנרת, וסביב המחברים. קל לשימוש. עמיד במים. זמן עבודה 18 דקות. אינו דליק. אינו רעיל. אין להחזיק בטמפרטורה של מתחת ל-5 מעלות.

-18°C עד +427°C

128 ג' - 12 יח' במארז

49411

PERMATEX מספר 2



משחת איטום שחורה. ייבוש איטי. גמישה לאחר הייבוש. מיועדת לאיטום אטמי חיתוך במכסי שסתומים, אגני שמן וכו'. עמידה בפני דלק, שמן, מים..

-54°C עד +204°C

311 ג' - 12 יח' במארז

80011

PERMATEX שלק לאיטום



משחת אטימה לשימוש על אטמים ברכב. עמידה בלחצים. עמידה בדלקים. גמישה לאחר הייבוש. קלה לפתיחה.

-54°C עד +177°C

56 ג' - 12 יח' במארז

20539

PERMATEX להשחת שסתומים



משחה להשחת שסתומים ברכב ובתעשייה. על בסיס מים. גודל גרגרי אחיד. ניקוי במים לאחר השימוש.

42.5 גר' - 12 יח' 12 יח' במארז

80036

PERMATEX לאיטום אגוזים



משחה לאיטום חיבורי צנרת האגוז ולסתימת חורים קטנים. מתאימה לשימוש בהרכבת אגוזים חדשים או לתיקונים.

85 ג' - 12 יח' במארז

56 ג' - 12 יח' במארז

80335

PERMATEX משחת סימון



משחת סימון כחולה. להתאמת משטחים ורכיבים המורכבים בהחלקה או לחץ. מסייעת בסימון הבליטות בפני השטח. להתאמת מיסבים, גלגלי שיניים, שסתומים ועוד. אינה מתייבשת. קלה לניקוי.

80038

22 גר' - 36 יח' במארז

תרסיסים

ממיס שומנים תעשייתית



תכשיר מעולה להסרת והמסת גרז, שומנים ולכלוך מצידוד מכני וחשמלי. אינו פוגע בכל סוגי המתכות. נוסחה יעילה ובטוחה לשימוש.

500 מ"ל - 12 יח' במארז

1104608518

A061 תרסיס ניקוי



תרסיס ניקוי לפני השטח לפני הדבקה. מתאים לניקוי מתכות, אלסטומרים, סוגי פלסטיק ועוד. חומר נדיף שאינו משאיר עקבות.

400 מ"ל - 12 יח' במארז

A061

תרסיס ניקוי כל יכול



קצף רב עוצמה לניקוי כללי. מנקה מצויין ומדיף ריח נעים. קל וחסכוני בשימוש. מתאים לניקוי סקאי, עור, פלסטיק, מושבי רכב, חלונות ודלתות.

500 מ"ל - 12 יח' במארז

1104608527

ספריי ניקוי מגעים



תרסיס לניקוי מגעים בעל נדיפות גבוהה. מסיר שומנים, אבק ולכלוך ממגעים חשמליים בצידוד אלקטרוני וחשמלי. בעל נדיפות גבוהה.

200 מ"ל - 12 יח' במארז

617

נירוסטקל



מנקה ומבריק משטחי נירוסטל, כרום או ניקל. מתאים לבית ולתעשייה. מצויין לדלתות תנורים, קולטי אדים, מעליות, מכשירים ועוד.

500 מ"ל - 12 יח' במארז

671

תרסיס ניקוי בלמים



תכשיר רב תכליתי לניקוי מערכת הבלמים.

500 מ"ל - 12 יח'

110460852

סופר סקאי



מחדש ומבריק משטחי פלסטיק וחלקי פלסטיק. ריחני. מתאים לרכב.

400 מ"ל - 12 יח' במארז

1104608401

תרסיסים

ספריי סיליקון



הינו תרסיס לשימון והגנה על ציוד מכני מפני רטיבות ולמניעת חריקות וחיכוך. מגן ומחדש חלקי פלסטיק וגומי. מונע הידבקות והתפוררות של החומר. משמש גם להפרדת תבניות ויריעות פלסטיק ונייר. לשימון

500 מ"ל - 12 יח' במארז

615

מבריק צמיגים



הדרך המהירה והקלה להברקה וניקוי הצמיג כחדש ולהגנה מפני סדקים ויובש. מנקה, מגן ומבריק ללא צורך בניגוב. מכיל חומרים מיוחדים ומעולים לניקוי ורענון צמיגים. נשאר מבריק לאורך זמן.

500 מ"ל - 12 יח' במארז

1104908524

שמן שרשראות ZUZ



תרסיס סיכה תעשייתי חזק לשימון ומניעת חלודה. מתאים לשרשראות ולמסועים. חודר לכל התותבים והפינים של החלק המטופל.

500 מ"ל - 12 יח' במארז

610

סיליקון רב שימושי



לשמירה והגנת הרכב. מתאים להגנת מסגרת לוח השעונים, חידוש והגנת צמיגים ופגושים ברכב.

500 מ"ל - 12 יח' במארז

11046085

WD40



חומר סיכה למשק הבית. משמן ציוד ודוחה לחות. מגן מפני חלודה וקורוזיה. יכול לחדור גם לחלקים תקועים. שימושי לשחרור מנגנונים דביקים. מבטל חריקות בצירים. מעולה בהסרת שומן, גריז, לכלוך ועוד מרוב המשטחים. קל לשימוש.

200 מ"ל - 24 יח' במארז

WD40

פאקוגריז



תערובת חומרי סיכה ייחודיים בתרסיס. לשימוש לסיכה במגע בין מתכות או פלסטיק. יעיל בטמפרטורות גבוהות ונמוכות ובכל סוגי האקלים. מונע חריקות, מונע שחיקה, מוסיף שמנוניות ומשאיר שכבת הגנה.

500 מ"ל - 12 יח' במארז

1104608520

שמן חודר חלודה



שמן חודר חלודה הינו התשובה לבעיות תחזוקה רבות בתעשייה. פעילותו על חלקים תפוסים וחלודים הינה יעלה ומהירה. מתאים לשחרור ברגים וחלקים תפוסים.

1104608519

500 מ"ל - 12 יח' במארז

עזרים וציוד

אקדח למזרק דו קומפוננטי



אקדח ליישום קל ונוח של דבק אפוקסי/ אקרילי במזרק דו קומפוננטי.

למזרק דבק 50 סמ"ק

117

אקדח לתרמיל חד קומפוננטי



אקדח תואם לתרמיל סיליקון ניטרילי NCS. קל ונוח לשימוש.

80 גר' לתרמיל

TS755SG

אקדח לסיליקון גרמני



אקדח מקצועי ואיכותי לסיליקון. עמיד במיוחד. חיבור כפול עם מנגנון למניעת לחץ. תוצרת גרמניה.

300 גר' לתרמיל

2122

אקדח לסיליקון



אקדח מקצועי לסיליקון. תוצרת אנגליה.

300 גר' לתרמיל

428

מערבל כחול לדבק דו קומפוננטי



ראש מערבל ירוק לדבק דו קומפוננטי. יחס ערבוב 1:1.

14 ס"מ

114

מערבל ירוק לדבק דו קומפוננטי



ראש מערבל ירוק לדבק דו קומפוננטי. יחס ערבוב 1:1.

6.5 ס"מ.

מארה: 25 יח' | 50 יח' | 100 יח'

111

פיות מינון לבנות לדבק מהיר



לשליטה במינון ויישום מדויק של דבקי הולדטייט המהירים.

500 מ"ל - 12 יח' במארה

CNOZ-CAHB

PREXISO

מכשירי מדידה

מד טווח P20



מד טווח כולל מדידה רציפה. טווח עד 20 מטר. מסך תצוגה נוח. קל לשימוש וקריאה, ומתאים למגוון רחב של משימות לגמר פנים.

00808085

מד טווח P20LI



מד טווח לייזר נטען עם שקע USB, קומפקטי במיוחד שניתן להכניס לכיס. טווח עד 20 מטר. קל לשימוש וקריאה, ומתאים למגוון רחב של משימות לגמר פנים.

8250900

מד טווח P60LC



מד טווח לייזר מתקדם ביותר. מגיע לטווח של 60 מטר ומתאים לשימוש פנים. משלב את טכנולוגיית 3Mi Disto Leica -עלייה ברמת הדיוק והפונקציונליות. כולל מד שיפוע מובנה במסך התצוגה.

8250374

מד טווח P50LC



מודד עד מרחק 50 מטר במהירות ובקלות בכל תנאי. מתאים במיוחד לקבלנים, נגרים ובעלי מקצוע. הגנת אבק ומים. פונקציית מדידה עקיפה המאפשרת לבדוק גבהים במקומות פחות נגישים באמצעות משפט פיתגורס.

00812717

פלט דיגיטלי PTD600V



פלט דיגיטלי עם מד שיפוע 60 ס"מ בעל גוף אלומיניום קשיח, שני פלסי בועות, ותצוגה מובנית עם תאורה אחורית. מאפשר מדידת זווית ושיפוע במהירות ובקלות. מגיע עם פיצ'ר המאפשר פילוס מכל זווית ללא מאמץ. אידאלי ושימושי עבור אנשי מקצוע שרוצים לבצע את העבודה במהירות ובדיוק מרבי.

8250408

פלט דיגיטלי PTD250V



פלט דיגיטלי קשיח באורך של 29 ס"מ. פלט בועה אופקי ואנכי לקריאה קלה ומדויקת. תצוגה המאפשרת מדידת זווית שיפוע מהירה וקלה. המסך מתהפך כאשר המפלס מתהפך. מגיע עם פיצ'ר המאפשר פילוס מכל זווית ללא מאמץ. מושלם לעבודה במדרגות ולמדידת זווית משופעת.

8250406

PREXISO

מכשירי מדידה

מאזנת לייזר PREXISO PLC10PG



מאזנת לייזר קווית ירוקה קלה מאוד להפעלה באמצעות כפתור אחד. בחרו בקלות בין מצב קו אופקי, אנכי או בשילוב של שניהם. מצב ידני נועל את המאזנת בכל זווית רצויה. ניתן לחבר את המאזנת הקווית בקלות על חצובה או מתקן ייעודי.

8250379


מאזנת לייזר PREXISO PLC360G



מאזנת לייזר ירוקה 360 מעלות. אידאלית עבור בעלי מקצוע כגון נגרים, חשמלאים, רציפים ועוד. כוללת קו אופקי יחיד של 360° ועוד קו אנכי של 360° למטרות פילוס ויישור. עם טווח של 25 מטר תוכל בקלות ליישר חלל שלם מנקודה אחת. חזקה וקשיחה. מוגנת מפני אבק ומים.

8250384

מאזנת לייזר PREXISO PLC90DG



מאזנת לייזר קווי בעלת שלושה קווי לייזר ירוקים חזקים במיוחד + קו אנכי נוסף של 90 מעלות המשמש כקו התייחסות. לעבודות פנים וחץ. דיוק פילוס של ± 2 מ"מ. מערכת פילוס מטוטלת חכמה. הפעלה ידידותית למשתמש. טווח פילוס של ± 4 ואפשרות חיבור לחצובה או מתקן ייעודי.

8250381

מאזנת לייזר PREXISO P2LC15G



מאזנת לייזר ירוקה עם צלב ונקודות המקרינה קוים אופקיים ואנכיים, יחד או בנפרד, ונקודות אנך. מפלסת את עצמה ומתריעה כשאינה מאוזנת. תושבת מגנטית מאפשרת להצמדת המאזנת לגופי ברזל / ניצבים של גבס. ניתנת להרכבה על חצובה. הקרן נראית היטב באור. בעלת מצב ידני להקרנת הקווים בזוויות שונות.

8250386

מכשירי מדידה

מאזנת לייזר LEICA Lino L6G



מאזנת לייזר קווי מקצועית המקרינה שלושה קווי לייזר ירוקים חזקים במיוחד 360° . מושלמת לסיבוב עבודה גדולת ומוארות. קווי הלייזר האנכיים המוקרנים לקירות והתקרה ניתנים להתאמה בקלות לאחר הגדרת נקודת הפיון. בעלת זמן עבודה ארוך.

918977

מאזנת לייזר LEICA Lino L6R



מאזנת לייזר קווי מקצועית המקרינה שלושה קווי לייזר אדומים חזקים במיוחד 360° . מושלמת לסיבוב עבודה גדולת. קווי הלייזר האנכיים המוקרנים לקירות והתקרה ניתנים להתאמה בקלות לאחר הגדרת נקודת הפיון. בעלת זמן עבודה ארוך.

918976

חצובה BOSCH BT150



חצובה קלה. הברגה $\frac{1}{4}$ המתאימה לתברינים במאזנות. גובה 55-157 ס"מ.

34053

מאזנת לייזר LEICA Cx3GE



מאזנת לייזר קווי ירוק, אלקטרונית, מתקדמת, בעלת מנועי סרבו פנימיים. בעלת מישור פילוס אופקי ו-2 מישורים אנכיים הניצבים זה לזה ומייצרים זווית ישרה. בעזרת שימוש בגלאי ניתן לעבוד גם בחוץ או בחדרים בהם כמות האור גדולה מאוד.

61062

מתקן תלייה PREXISO PAC universal clamp



מתקן תלייה ייעודי המתאים למגוון רחב של מאזנות לייזר. עשוי מחומרים עמידים ואיכותיים במיוחד. שני מפרקים להתאמה מושלמת.

8250402

מדידים שונים

מד טמפרטורה ולחות באוויר Geo



מד טמפרטורה ונתוני לחות. אידיאלי להערכת מבנים. מדידה במבנים פרטיים וציבוריים, משרדים, תחנות כח תרמיות, מחסנים, אולמות ייצור, חממות, מוזיאונים, מעבדות, בניית תעשייה, הנדסה אזרחית, פיזיקת הבנייה. מתאים לשימוש באוויר ולא נועד למגע עם נוזלים. מאפשר מדידת טמפרטורת של נקודת עיבוי לזיהוי עובש בבניין ומדידת טמפרטורת איזוי ואיתור נקודת הטל.

800110

גלאי מתכות MD120



גלאי מתכות בקיר המזהה מתכות מגנטיות ושאינן מגנטיות, עץ וקווי מטח. כיבוי מכשיר אוטומטי לאחר 5 דקות ללא פעילות. עומק זיהוי מקסימלי: מגנטי - 120 מ"מ לא מגנטי - 80 מ"מ קווי מטח - (110-230 וולט) 50 מ"מ עץ - 38 מ"מ

31054

מד טמפרטורה ולחות באוויר Geo Fennel FHT 60



מד לחות וטמפרטורה אידיאלי. מכשיר עם עשרות יישומים מעשיים לשימוש מקצועי וביתי. זמן תגובה מהיר, תצוגה מוארת, אחיזה מקסימלית, החזקת נתונים, ללא מדידת טמפרטורת נק' עיבוי, פונקציית שמירת נתונים, המכשיר נכבה באופן אוטומטי לאחר 15 דקות של חוסר פעילות.

800100

מד טמפרטורה ולחות באוויר Geo Fennel FHT 70



מד טמפרטורה ונתוני לחות. להקלטת נתוני טמפרטורות, לחות באוויר ולחץ אויר, ניטור ואיסוף נתוני טמפרטורה ולחות לאורך תקופת זמן ארוכה. שמירה של נתונים וקריאה מתוך המידע מאוחסן לאחר העברה למחשב באמצעות יציאת USB. מחזור מדידה לבחירה מ - 1 שניה עד 24 שעות וזיכרון פנימי ל-32,900 מדידות.

800120

מד לחות בחומר Geo Fennel FT



מדידת טמפרטורה של חומרי בניה נוזליים כמו אספלט, בדיקת בידוד, מדידות בענף ה HVAC, ספק כוח, יישומים תעשייתיים ויישומי מעבדה. אינדיקציה לערכים מקסימליים, פונקציית שמירת נתונים. מסך תצוגה מואר ורחב (45 מ"מ), מגיע עם כבל גיטוש גמיש.

800410

מדדים שונים

מד לחות בחומר Protimeter Surveymaster



מכשיר רב תכליתי ולא פולשני, בעל עיצוב ארגונומי להפעלה קלה ביד אחת. מדידת לחות 20 מ"מ מתחת לפני השטח. אידאלי למדידת לחות בבניינים ומבנים אחרים מעל ומתחת לפני השטח. מאפשר לנו להעריך את רמות הלחות לפעילויות חדשות או שיפוץ ולאבחן בעיות הקשורות ללחות במבנים קיימים.

31060

מד לחות בחומר Protimeter Aquant



מד לחות לא פולשני. עוזר לנו למצוא לחות במהירות, במגוון רחב של חומרים עם מערכת מדידת RF ייחודית למכשיר. מזהה לחות עד 20 מ"מ מתחת ומאחורי פני השטח בצורה האפשרית היעילה ביותר. קל לשימוש עם קריאה מיידית במגוון רחב של חומרי בניין. מבנה קשיח ותצוגה מוארת וברורה.

31059

מד חום Firt 1600



מד טמפרטורה עם ציין לייזר אינפרא-אדום. זמן מדידה פחות משנייה אחת. תאורה כחולה לקריאה בתנאי אור קשים. מכשיר מקצועי לבדיקות טמפרטורה כלליות במגוון נרחב של תחומים (תחבורה, תעשייה, בקרה, שרותי מזון, מקררים).. מודד טמפרטורות -50°C עד $1,600^{\circ}\text{C}$. (קיימים דגמים המגיעים עד: $1,000^{\circ}\text{C}$ \ 800°C \ 550°C)

800020

מד לחות בחומר Protimeter Hygromaster



מד לחות כף יד עם יכולת שמירת נתונים. מזהה מדידות של לחות יחסית, נקודת טל ושילוב יחסי של טמפרטורת הסביבה, מוצגות בתצוגה מפוצלת בלחיצת כפתור. כולל יישום רישום נתונים המקליט מדידות בפרק זמן נדרש. ניתן להוריד את תוכן הזיכרון למחשב ולקבל טבלה וגרף נתונים. בדיקות לחות זמינות: Humistick ו-Hygrostick.

BLD7750

מד חום ומצלמה טרמית Geo Fennel Firt



מכשיר מקצועי אינפרא-אדום לבדיקות ותייעוד נתוני טמפרטורה במתקנים. כולל ציין לייזר ומצלמה דיגיטלית. לבדיקות טמפרטורה כלליות במגוון נרחב של תחומים כמו: תחבורה, תעשייה, בקרה, שרותי מזון, מקררים וכו'. מודד טמפרטורות -50°C עד $1,000^{\circ}\text{C}$.

0342258000105

מדדים שונים

מד אור Geo Fennel FLM 400



מד אור דיגיטלי למדידת כמות אור סביבתי - מתאים לבדיקת סביבת עבודה ולמדידת כמות אור עוברת במסננים שונים. 4000 קריאות אור על המסך וזיכרון ל-99 ערכים.

800510

Geo Fennel FVE 150 בורוסקופ



מצלמת בדיקה למקומות לא נגישים. ראש המצלמה מוגן מים ויושב בקצה פרוב גמיש של מטר. ראש המצלמה משולב נורות לד לתאורה במקומות חשוכים. מסך להצגה מיידית של התמונה ויכולת לשמור את הסרט בכרטיס זיכרון מובנה. אפשרות העברה של התמונה ישירות למחשב או טלויזיה. יכולת לסובב את התמונה ב-180 מעלות. ניתן לרכוש כבל נוסף בנפרד באורך 4 מטרים.

800710

Geo Fennel FMM 5 מד מתח AC-DC



מכשיר מדידה אוניברסלי למתח AC-DC, זרם DC, רציפות, התנגדות, טרנזיסטורים, עוצמת אור, רעש, לחות, הגנות עומס יתר.

800600

Geo Fennel FSM 130+ מד רעש



מד רעש המאפשר מדידה מהירה של רמות ועוצמות קול בתחום דינמי רחב. מתאים למדידת עוצמת רעש בתעשייה, בתי ספר, בתי חרושת, שדה תעופה, בבית ובמשרד. לבדיקות אקוסטיות שונות.

800210

Geo Fennel FCT 1 מד עובי עובי



מד עובי ציפוי לבדיקה מהירה ומדידה של ציפויים שאינם מגנטיים על מתכת או מתכות שאינן ברזל. למפעלי צבע, תעשיית הרכב ובנייה.

800460

Geo Fennel FGD 1 חיישן גז



מכשיר המיועד לאיתור דליפות גז, גם בכמויות קטנות וגם במקומות בלתי נגישים הודות לחיישן עם צוואר ארוך. אפשרות כיוון לחיווי קולי למציאת דליפה במהירות ובקלות. נורות לד לזיהוי דליפה. תגובה מהירה של פחות משתי שניות.

800470

HOLDTITE פאקו
הולדטייט

פתרונות איטום קיבוע והדבקה
Since 1991

צרו קשר



הסדנה 6 אור יהודה 

03-5345785 

03-6359817 

WWW.PAKO.CO.IL 